


Geberit ugradni set s isplavnom cijevi, za univerzalni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara



Ogledna slika



Namjeravana uporaba

- Za ugradnju u zid u masivnoj konstrukciji
- Za držanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Svojstva

- Priključak vode gore u sredini
- Prazna cijev za ispiranje cjevovoda, predmontirana
- S nazuvicom od plastike
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje, predmontiran
- Priključak struje, pripremljen
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti bez alata

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita s pokrovom
- Priključak vode R 1/2"
- Ugradbeno kućište
- Zaporni ventil s navojem za podešavanje

Tehnički podaci

Tlak protoka	1-8 bar
Maksimalni ispitni tlak vode	16 bar
Relativna vlažnost	95 %
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Protok kod 1 bara bez graničnika protoka	0.3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0.24 l/s
Izračunati protok	0.3 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar

- Prazna cijev
- Priključna stezaljka
- Isplavna cijev od PE-HD, ø 32 mm

Art. br.

116.003.00.1