


Geberit Duofix element za konzolni WC, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm

Namjena

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix systemske zidove u visini elementa
- Za konzolne WC-e s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC-e projicirane duljine do 62 cm
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporne noge pocinčane, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix systemske šine
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano
- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita, može se skratiti
- Opremljen praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a

Tehnički podaci

Tlak protoka	0,1-10 bar
Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 / 6 / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3-4 l
Izračunati protok	0,11 l/s

Opseg dobave

- Priključak vode R 1/2, kompatibilan s MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 pričvrсна kutnika
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Pričvrсни materijal

Artikli

Br. art.

111.011.00.1