

atmoMAG Z

Plinski protočni grijači vode s priključkom na dimnjak te pripalnim plamenom



- Plinski protočni grijač vode s pripalnim plamenom i Piezzo upaljačem
- Vodom hlađeni plamenik zahvaljujući kojemu se ostvaruju niske emisije štetnih tvari sukladu EU regulativi, NOx < 56 mg/kWh
- Regulator učinka plamenika OPTI-MOD (35 do 100%)
- Regulator temperature vode (50 do 100%)
- Količina tople vode: 11 i 14 lit./min
- Integrirani osjetnici dimnih plinova
- Za rad uređaj potreban je priključak na dimnjak
- Moguć rad na ukapljeni plin G31



Opis	Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV (A+ do F)	Vrsta plina	Kataloški broj		
Plinski protočni grijači vode s pripalnim plamenom i priključkom na dimnjak					
atmoMAG mini 114/1 Z (H-SEE)	A	Zemni plin	0010022617		
atmoMAG 144/1 Z (H-SEE)	A	Zemni plin	0010022618		
atmoMAG 144/1 Z (P-SEE)	A	Ukapljeni plin G31	0010022595		

Opis	Preinaka s H na G31			
MAG 114/1 Z			0010026391	
MAG 144/1 Z			0010026382	

Tehnički podaci za atmoMAG Z

atmoMAG	Jedinica	atmoMAG mini 114/1 Z (H-SEE)	atmoMAG 144/1 Z (H-SEE)
Količina tople vode u položaju izbornika vruće	l/min	2,3...5,5	3,2...7,0
Količina tople vode u položaju izbornika toplo	l/min	5,0...11,0	6,2...14,0
Maks. toplinsko opterećenje	kW	21,7	27,7
Potrošnja pri maks. ogrjevnoj snazi (zemni plin)	m ³ /h	2,3	2,92
Potrošnja pri maks. ogrjevnoj snazi (ukapljeni plin G 31)	kg/h	1,69	2,15
Potreban zrak za izgaranje kod maks. opterećenja	m ³ /h	38,3	49,84
Dimenzije uređaja (vxšxd)	mm	580x310x255	680x350x270
Plinski priključak (konusni)	"	1/2	1/2
Priključak za odvod dimnih plinova	Ø mm	110	130
Težina	kg	9,6	12,2