

Izjava o izvedbi

Br. 001DOP2013-07

HR

- Jedinstveni naziv tipa proizvoda: **Metalne krute priključne dimovodne cijevi EN 1856-2:2009**
- Tip, serija ili drugi identifikacijski naziv građevnog proizvoda sukladno članku 11(4):
Dimovodne cijevi za unutarnju ugradnju na peći i kamine
Model 1, DN120-DN200 T600 N1 D Vm L01200 GXXX NM
Model 2, DN120-DN200 T600 N1 D Vm L01150 GXXX NM
- Predviđena uporaba građevnog proizvoda, u skladu s važećim tehničkim specifikacijama, kao što je predviđeno od strane proizvođača:
Odvođenje produkata izgaranja iz peći ili kamina u vertikalni dimnjak
- Ime, registrirano trgovačko ime i kontakt adresa proizvođača prema zahtjevu članka 11(5):
COLOR EMAJL d.o.o. Alaginci 87/a HR-34000
Tel. +38534276050 Fax: +38534312305 e-mail: team@color.hr
- Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog zastupnika čiji mandat pokriva poslove opisane člankom 12(2): **Nije primjenjivo**
- Sustav ili sustavi ocjene i kontinuirane provjere i izvedbe građevnog proizvoda kao što je navedeno u Dodatku V: **Sustav 2+**
- Za slučaj da je Izjava o izvedbi pokrivena pripadajućom normom: **Ovlašteno certifikacijsko tijelo za kontrolu proizvodnje Br. 0036 izvelo je početni pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje kao i kontinuirani nadzor, procjenu i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje pri čemu su izdane odgovarajuće potvrde o sukladnosti.**
- Deklarirana izvedba:

Bitne značajke	Izvedba	Harmonizir. tehnička norma
Tlačna čvrstoća	NPD	EN 1856-2:2009
Vlačna čvrstoća	NPD	
Ne-vertikalna montaža	NPD	
Požarna otpornost	Model 1 DN(120-200):GXXX NM Model 2 DN(120-200):GXXX NM	
Udaljenost od zapaljivih građevnih materijala (Upotrebom toplinske zaštite, udaljenost do zap. građev. materijala se može smanjiti, vidi uputu)	DN120 ≥ 375mm DN150 ≥ 450mm DN125 ≥ 375mm DN160 ≥ 480mm DN130 ≥ 390mm DN180 ≥ 540mm DN140 ≥ 420mm DN200 ≥ 600mm	
Plinska propusnost	Model 1 DN(120-200):N1 Model 2 DN(120-200):N1	
Otpor protoka na spojnim mjestima	prema normi EN 13384-1	
Otpornost na izgaranje čadi	Model 1 DN(120-200):Da Model 2 DN(120-200):Da	
Otpornost na visoku temperaturu	Model 1 DN(120-200):T600 Model 2 DN(120-200):T600	
Postojanost na: -vodu i difuziju vodene pare -prodor kondenzata -koroziju -hladnoću	Model 1 DN(120-200):Ne Model 2 DN(120-200):Ne Model 1 DN(120-200):Vm Model 2 DN(120-200):Vm da	

- Izvedba proizvoda identificiranog u točki 1. i 2. je u skladu s deklariranom izvedbom prema točki 8. Ova izjava o izvedbi je izdana u isključivoj odgovornosti proizvođača navedenog u točki 4.

Potpisao u ime proizvođača, direktor: **Goran Šutalo**
Mjesto i datum izdavanja: **Alaginci 03.05.2019.**