

## Izjava o izvedbi

(HR)

Br. 12DOP19-PEL

1. Jedinstveni naziv tipa proizvoda: **Metalne krute priključne dimovodne cijevi**  
**EN 1856-2:2009**
2. Tip, serija ili drugi identifikacijski naziv građevnog proizvoda sukladno članku 11(4):  
**Dimovodne cijevi za unutarnju ugradnju na Pellet kamine**  
**Model 1, DN80-DN100 T200 P1 D Vm L01120 020 M**  
**Model 2, DN80-DN100 T400 N1 D Vm L01120 0300 M**  
**Model 3, DN80-DN100 T600 N1 D Vm L01120 G375 NM**
3. Predviđena uporaba građevnog proizvoda, u skladu s važećim tehničkim specifikacijama, kao što je predviđeno od strane proizvođača:  
**Odvođenje produkata izgaranja iz kamina u vertikalni dimnjak**
4. Ime, registrirano trgovačko ime i kontakt adresa proizvođača prema zahtjevu članka 11(5):  
**COLOR EMAJL d.o.o. Alaginci 87/a HR-34000**  
**Tel. +38534276050 Fax: +38534312305 e-mail: team@color.hr**
5. Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog zastupnika čiji mandat pokriva poslove opisane člankom 12(2): **Nije primjenjivo**
6. Sustav ili sustavi ocjene i kontinuirane provjere i izvedbe građevnog proizvoda kao što je navedeno u Dodatku V: **Sustav 2+**
7. Za slučaj da je Izjava o izvedbi pokrivena pripadajućom normom: **Ovlašteno certifikacijsko tijelo za kontrolu proizvodnje Br. 0036 izvelo je početni pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje kao i kontinuirani nadzor, procjenu i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje pri čemu su izdane odgovarajuće potvrde o sukladnosti.**
8. Deklarirana izvedba:

Bitne značajke	Izvedba	Harmonizir. tehnička norma
Tlačna čvrstoća	NPD	EN 1856-2:2009
Vlačna čvrstoća	NPD	
Ne-vertikalna montaža	NPD	
Požarna otpornost	Model 1:O20 M Model 2:O300 M Model 3:G375 NM (upotrebom toplinske zaštite, udaljenost do zapaljivih građevnih materijala dozvoljena je $\geq 120$ mm, vidi uputu)	
Udaljenost od zapaljivih građevnih materijala		
Plinska propusnost	Model 1:P1 Model 2 i 3:N1	
Otpor protoka na spojnim mjestima	prema normi EN 13384-1	
Otpornost na izgaranje čađi	Model 1 i 2:ne Model 3:da	
Otpornost na visoku temperaturu	Model 1:T200 Model 2:T400 Model 3:T600	
Postojanost na:	-vodu i difuziju vodene pare	
	-prodor kondenzata	ne
	-koroziju	Vm
	-hladnoću	da

9. Izvedba proizvoda identificiranog u točki 1. i 2. je u skladu s deklariranom izvedbom prema točki 8. Ova izjava o izvedbi je izdana u isključivoj odgovornosti proizvođača navedenog u točki 4.

Potpisao u ime proizvođača, direktor: **Goran Šutalo**  
Mjesto i datum izdanja: **Alaginci 29.04.2019.**