

Wi-Fi Internetski regulator temperature

TIOW230WIF	I TIOB230WIFI
Proizvođač: ENGO CONTROLS S.C. Górnośląska 3E 43-200 Pszczyna Poljska	Skraćene upute za uporabu
Proizvedeno za: Fero-Term d.o.o.,	Datum izdavanja: Veljača 2022
Gospodarska 17, 10255 Gornii Stupnik	三 (6 所 🕅

T10 je žičani temperaturni termostat s WiFi i Bluetooth modulom. Omogućuje eko-nomičnu i ekološku kontrolu bilo koje vrste grijanja. Omogućuje daljinsko upravljanje sustavom grijanja pomoću ENGO Smart / Tuya Smart aplikacije. Odlikuje se preglednim izbornikom i mnoštvom korisnih funkcija. Programiranje T10 je vrlo jednostavno i omogućuje vam da prilagodite ciklus grijanja dnevnom ritmu korisnika. Model je dostupan u bijeloj i crnoj boji.

Uskladjenost proizvoda

Ovaj proizvod je usklađen sa sljedećim direktivama EU: 2014/53/EU, 2011/65/EU

Tehnički podatci

Napajanje	230V AC 50 Hz	
Maksimalno opterećenje	3(1)A	
Temperaturni raspon	5,0°C do 45,0°C	
Točnost prikaza temp.	0,1°C	
Upravljački algoritam	TPI ili Histereza (±0,1°C - ±0,5°C)	
Komunikacija	WiFi 2,4 GHz	
Ulaz S1 - S2	Temperatura poda ili senzor temperature zraka	
Upravljački izlaz	NO/COM (bez napona)	
Klasa zaštite	IP30	
Dimenzije	86 x 86 x 39 mm (14 nakon ugradnje u kutiju, promjer 60)	

Opis spajanja

a) Shema priključka na plinski kotao



М



Legenda: Kotao - priključak kotla* - kontakti u kotlu za spajanje L, N - napajanje 230V • regulatora ON/OFF COM, NO - beznaponski izlaz (prema uputama za kotao). S1, S2 - ulaz u regulator za Pumpa temperaturni senzor SL1 - 230V kontrolni ulaz na Ventil upravljackoj traci ΤÌ Senzor temperature - - osigurač

Opis LCD zaslona + Opis tipki		
	6	
 Ikona grijanja Način rada protiv smrzavanja 	 Tipka "DOLJE" Tipka "GORF" 	
3. Previsoka temperatura poda	3. Tipka "RESTART"	
4. Povezivanje s oblakom (Internetom)	- F	
5. Veza Wi-Fi		
6. Trenutna temperatura prostorije		
 Irenutna / postavljena sobna temperatura 		
Instalacija Wi-Fi regulatora u aplikaciji		
Provjerite je li vaš router u dometu vašeg telefona. internetom. To će omogućiti skraćenje vremena up	. Provjerite jeste li povezani s parivanja uređaja.	

KORAK 1. PREUZMITE ENGO SMART APP

Preuzmite aplikaciju ENGO Smart s Google Playa ili Apple App Storea i instalirajte na svoj mobilni uređaj.











KORAK 2. REGISTRIRAJTE NOVI RAČUN

Za registraciju novog računa slijedite dolje navedene korake:





Kliknite "Registriraj se" za stvaranje novog računa.

Enter Verification Code Done



Unesite kod primljen u e-mailu. Zapamtite da imate samo 60 sekundi za unos koda!



Unesite svoju e-mail adresu na koju će biti poslan kontrolni kod.



Zatim postavite lozinku za prijavu.

KORAK 3. POVEZITE REGULATOR NA WI-FI

Nakon instalacije aplikacije i kreiranja računa:



Uključite Wi-Fi i Bluetooth na svom mobilnom uređaju. Najbolje je spojiti se na Wi-Fi mrežu kojoj želite dodijeliti regulator.



U aplikaciji odaberite: "Dodaj uređaj".



Nakon što pronađete regulator, nastavite dalje.



Provjerite je li regulator spojen na napajanje. Zatim pritisnite i držite tipke regulatora oko 3 sekunde dok se na zaslonu pojavi poruka "PA". Zatim pustite tipke. Uključit će se način uparivania.

	Add Manually	Auto Scan	Ę)
	Searching de	vice nearby	- F-
Enou	re that the device is rea	dy for network conr	ection. >

Zatim odaberite: "Automatsko pretraživanje".



Odaberite Wi-Fi mrežu u kojoj će regulator raditi i unesite lozinku te mreže.







Kako riješiti problem?

Imenujte svoj

uređaj i kliknite "Završeno"

22.0

OPIS	RJEŠENJE
lkona internetske veze nije prikazana na regulatoru.	Regulator nema pristup internetu. Provjerite vezu s internetom. U tom slučaju moguće je lokalno kontrolirati regulator pomoću mobilnog uređaja. Mobilni uređaj i regulator moraju biti u istoj Wi-Fi mreži.
lkona povezivanja s Wi-Fi žmiga na regulatoru.	 Wi-Fi mreža u kojoj je instaliran regulator je isključena. Provjerite router i Wi-Fi vezu. U tom slučaju moguće je lokalno kontrolirati regulator pomoću Bluetooth. Mobilni uređaj mora imati pristup internetu (putem Wi-Fi ili mobilnih podataka) i biti blizu regulatora. Regulator je u funkciji uparivanja. Ponovno instalirajte regulator.
Regulator prikazuje grešku E2.	Provjerite ili spojite vanjski senzor temperature.
Regulator ima isključen zaslon.	Provjerite jeste li ispravno spojili žice ili regulator nije isključen u aplikaciji.

Vračanje tvorničkih postavki

Za vraćanje tvorničkih postavki regulatora držite pritisnute tipke 🗙 + ∧ oko 8 sekundi. Prikazati će se poruka FA. Zatim pustite tipke. Regulator će se ponovno pokrenuti, vratiti tvorničke vrijednosti i prikazati glavni zaslon.