


## Geberit višeslojna sistemska cijev, okrugla, predizolirana, u kolutu



Ogledna slika

### Namjeravana uporaba

- Za Geberit FlowFit
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

### Svojstva

- Stabilan oblik

- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev izvana srebrnosiva
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija plava
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

### Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 $\mu$ m
Toplinsko rastezanje	0.026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0.41 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0.04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 $\mu$

Art. br.	DN	d, $\emptyset$	Insulation	di, $\emptyset$	D	s	s1	L
Ovi artikli odgovaraju sustavu: <b>Geberit FlowFit</b>								
619.120.00.1	12	16 mm	10 mm	12 mm	3.6 cm	2 mm	10 mm	50 m
619.140.00.1	12	16 mm	13 mm	12 mm	4.2 cm	2 mm	13 mm	50 m
619.160.00.1	12	16 mm	26 mm	12 mm	6.8 cm	2 mm	26 mm	25 m
619.100.00.1	12	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m
619.101.00.1	15	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m
619.121.00.1	15	20 mm	10 mm	16 mm	4 cm	2 mm	10 mm	50 m
619.141.00.1	15	20 mm	13 mm	16 mm	4.6 cm	2 mm	13 mm	50 m
619.161.00.1	15	20 mm	26 mm	16 mm	7.2 cm	2 mm	26 mm	20 m
619.102.00.1	20	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m
619.122.00.1	20	25 mm	10 mm	20 mm	4.5 cm	2.5 mm	10 mm	25 m
619.142.00.1	20	25 mm	13 mm	20 mm	5.1 cm	2.5 mm	13 mm	25 m
619.162.00.1	20	25 mm	26 mm	20 mm	7.7 cm	2.5 mm	26 mm	15 m
619.103.00.1	25	32 mm	6 mm	26.4 mm	4.4 cm	2.8 mm	6 mm	25 m
619.123.00.1	25	32 mm	10 mm	26.4 mm	5.2 cm	2.8 mm	10 mm	25 m
619.143.00.1	25	32 mm	13 mm	26.4 mm	5.8 cm	2.8 mm	13 mm	25 m
Ovi artikli odgovaraju sustavu: <b>Geberit PushFit</b>								
619.120.00.1	12	16 mm	10 mm	12 mm	3.6 cm	2 mm	10 mm	50 m
619.140.00.1	12	16 mm	13 mm	12 mm	4.2 cm	2 mm	13 mm	50 m
619.160.00.1	12	16 mm	26 mm	12 mm	6.8 cm	2 mm	26 mm	25 m
619.100.00.1	12	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m
619.101.00.1	15	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m

Art. br.	DN	d, ø	Insulation	di, ø	D	s	s1	L
619.121.00.1	15	20 mm	10 mm	16 mm	4 cm	2 mm	10 mm	50 m
619.141.00.1	15	20 mm	13 mm	16 mm	4.6 cm	2 mm	13 mm	50 m
619.161.00.1	15	20 mm	26 mm	16 mm	7.2 cm	2 mm	26 mm	20 m
619.102.00.1	20	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m
619.122.00.1	20	25 mm	10 mm	20 mm	4.5 cm	2.5 mm	10 mm	25 m
619.142.00.1	20	25 mm	13 mm	20 mm	5.1 cm	2.5 mm	13 mm	25 m
619.162.00.1	20	25 mm	26 mm	20 mm	7.7 cm	2.5 mm	26 mm	15 m

**Pribor**

- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi
- Geberit FlowFit alat za kalibraciju