


## Geberit FlowFit koljeno



Ogledna slika



### Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)

- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

### Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

### Tehnički podaci

Materijal | PSU

Art. br.	DN	d, ø	arc	L	Z
620.070.00.1	12	16 mm	90 °	5.8 cm	2.5 cm
620.071.00.1	15	20 mm	90 °	6 cm	2.7 cm
620.072.00.1	20	25 mm	90 °	6.2 cm	2.9 cm
620.062.00.1	20	25 mm	45 °	5.2 cm	1.9 cm
620.063.00.1	25	32 mm	45 °	5.9 cm	2.3 cm
620.073.00.1	25	32 mm	90 °	7 cm	3.4 cm
620.064.00.1	32	40 mm	45 °	5.9 cm	2.5 cm
620.074.00.1	32	40 mm	90 °	7.5 cm	3.9 cm
620.065.00.1	40	50 mm	45 °	9 cm	3 cm
620.075.00.1	40	50 mm	90 °	11.5 cm	5.6 cm
620.066.00.1	50	63 mm	45 °	9.9 cm	3.5 cm
620.076.00.1	50	63 mm	90 °	12.5 cm	6.1 cm
620.067.00.1	65	75 mm	45 °	9.9 cm	3.5 cm
620.077.00.1	65	75 mm	90 °	13 cm	6.7 cm