


## Geberit FlowFit T-komad, jednakokračni



Ogledna slika

### Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)

- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

### Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

### Tehnički podaci

Materijal | PPSU

Art. br.	DN	d, ø	arc	L	L1	Z
620.080.00.1	12	16 mm	90 °	11.5 cm	5.8 cm	2.5 cm
620.081.00.1	15	20 mm	90 °	11.9 cm	6 cm	2.7 cm
620.082.00.1	20	25 mm	90 °	12.4 cm	6.2 cm	2.9 cm
620.083.00.1	25	32 mm	90 °	14 cm	7 cm	3.4 cm
620.084.00.1	32	40 mm	90 °	15 cm	7.5 cm	3.9 cm
620.085.00.1	40	50 mm	90 °	23 cm	11.5 cm	5.6 cm
620.086.00.1	50	63 mm	90 °	24.9 cm	12.5 cm	6.1 cm
620.087.00.1	65	75 mm	90 °	26.1 cm	13.1 cm	6.7 cm