


## Geberit FlowFit T-komad, reducirani



Ogledna slika

### Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)

- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

### Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnou zaštitnom kapicom

### Tehnički podaci

Materijal | PPSU

Art. br.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	Z	Z1	Z2
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16 mm	20 mm	16 mm	90°	11.9 cm	5.8 cm	2.7 cm	2.5 cm	2.7 cm
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20 mm	16 mm	16 mm	90°	11.5 cm	6 cm	2.4 cm	2.7 cm	2.5 cm
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20 mm	16 mm	20 mm	90°	11.5 cm	6 cm	2.5 cm	2.7 cm	2.5 cm
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20 mm	20 mm	16 mm	90°	11.9 cm	6 cm	2.7 cm	2.7 cm	2.7 cm
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20 mm	25 mm	20 mm	90°	12.4 cm	6 cm	2.9 cm	2.7 cm	2.9 cm
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25 mm	16 mm	25 mm	90°	11.5 cm	6.2 cm	2.5 cm	2.9 cm	2.5 cm
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25 mm	20 mm	20 mm	90°	11.9 cm	6.2 cm	2.7 cm	2.9 cm	2.7 cm
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25 mm	20 mm	25 mm	90°	11.9 cm	6.2 cm	2.7 cm	2.9 cm	2.7 cm
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25 mm	25 mm	20 mm	90°	12.4 cm	6.2 cm	2.9 cm	2.9 cm	2.9 cm
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32 mm	16 mm	32 mm	90°	12 cm	6.7 cm	2.4 cm	3.4 cm	2.4 cm
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32 mm	20 mm	25 mm	90°	12.2 cm	6.7 cm	2.7 cm	3.4 cm	2.7 cm
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32 mm	20 mm	32 mm	90°	12.5 cm	6.7 cm	2.7 cm	3.4 cm	2.7 cm
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32 mm	25 mm	25 mm	90°	12.7 cm	6.7 cm	2.9 cm	3.4 cm	2.9 cm
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32 mm	25 mm	32 mm	90°	13 cm	6.7 cm	2.9 cm	3.4 cm	2.9 cm
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40 mm	20 mm	40 mm	90°	12.7 cm	7.2 cm	2.8 cm	3.9 cm	2.8 cm
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40 mm	25 mm	40 mm	90°	13.2 cm	7.1 cm	3 cm	3.8 cm	3 cm
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40 mm	32 mm	40 mm	90°	14.2 cm	7.4 cm	3.5 cm	3.8 cm	3.5 cm
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50 mm	25 mm	50 mm	90°	18.9 cm	8.3 cm	3.5 cm	5 cm	3.5 cm
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50 mm	32 mm	50 mm	90°	19.9 cm	8.6 cm	4 cm	5 cm	4 cm
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50 mm	40 mm	40 mm	90°	17.9 cm	8.7 cm	4 cm	5 cm	4.4 cm
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50 mm	40 mm	50 mm	90°	20.7 cm	8.7 cm	4.4 cm	5 cm	4.4 cm
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63 mm	25 mm	63 mm	90°	19.4 cm	9 cm	3.4 cm	5.7 cm	3.4 cm
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63 mm	32 mm	63 mm	90°	20.4 cm	9.3 cm	3.9 cm	5.7 cm	3.9 cm
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63 mm	40 mm	63 mm	90°	21.2 cm	9.4 cm	4.3 cm	5.8 cm	4.3 cm
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63 mm	50 mm	63 mm	90°	23.5 cm	12.2 cm	5.4 cm	6.3 cm	5.4 cm
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75 mm	25 mm	75 mm	90°	19.4 cm	9.6 cm	3.4 cm	6.3 cm	3.4 cm
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75 mm	32 mm	75 mm	90°	20.4 cm	9.9 cm	3.9 cm	6.3 cm	3.9 cm

Art. br.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	Z	Z1	Z2
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75 mm	40 mm	75 mm	90 °	21.2 cm	10 cm	4.3 cm	6.4 cm	4.3 cm
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75 mm	50 mm	75 mm	90 °	23.5 cm	12.8 cm	5.4 cm	6.9 cm	5.4 cm
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75 mm	63 mm	75 mm	90 °	24.9 cm	13 cm	6.1 cm	6.7 cm	6.1 cm