


Geberit FlowFit prijelazni komad s unutarnjim navojem



Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak

- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal | bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Art. br.	DN	d, ø	Rp	L	Z	SW
620.400.00.1	12 / 10	16 mm	3/8 "	5.1 cm	1 cm	22 mm
620.410.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.6 cm	1.3 cm	27 mm
620.420.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.8 cm	1.3 cm	32 mm
620.401.00.1	15 / 10	20 mm	3/8 "	5.3 cm	1.2 cm	22 mm
620.411.00.1	15	20 mm	1/2 "	5.5 cm	1.1 cm	27 mm
620.421.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.8 cm	1.3 cm	32 mm
620.402.00.1	20	25 mm	3/4 "	5.7 cm	1.2 cm	32 mm
620.412.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	6.1 cm	1.5 cm	41 mm
620.403.00.1	25	32 mm	1 "	6.4 cm	1.4 cm	41 mm
620.413.00.1	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.7 cm	1.5 cm	47 mm
620.404.00.1	32 / 25	40 mm	1 "	6.4 cm	1.4 cm	47 mm
620.414.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	6.7 cm	1.5 cm	47 mm
620.424.00.1	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	6.7 cm	1.5 cm	54 mm
620.405.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	9.3 cm	1.7 cm	60 mm
620.415.00.1	40 / 50	50 mm	2 "	9.7 cm	1.8 cm	67 mm
620.406.00.1	50	63 mm	2 "	10.2 cm	1.9 cm	75 mm
620.416.00.1	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	10.7 cm	1.9 cm	83 mm
620.407.00.1	65	75 mm	2 1/2 "	10.7 cm	2.5 cm	86 mm