



Geberit FlowFit prijelazno koljeno 90° s vanjskim navojem



Ogledna slika



Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0-3)
- Za podtlak

- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnrom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnrom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci

Materijal | bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Art. br.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
620.510.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	90°	5.7 cm	2.5 cm	2.4 cm
620.520.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	90°	6 cm	3.1 cm	2.7 cm
620.511.00.1	15	20 mm	1/2 "	90°	6.1 cm	2.8 cm	2.8 cm
620.521.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	90°	6 cm	2.7 cm	2.7 cm
620.502.00.1	20	25 mm	3/4 "	90°	6 cm	2.9 cm	2.7 cm
620.512.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	90°	6.3 cm	3.2 cm	3 cm
620.503.00.1	25	32 mm	1 "	90°	6.8 cm	3.1 cm	3.2 cm
620.504.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	90°	7.3 cm	4.2 cm	3.7 cm
620.505.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	90°	10.4 cm	4.7 cm	4.5 cm
620.506.00.1	50	63 mm	2 "	90°	11.7 cm	5.8 cm	5.4 cm