


Geberit FlowFit prijelazno koljeno 90° s unutarnjim navojem



Ogledna slika



Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak

- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal | bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Art. br.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
620.540.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	2.2 cm	2.8 cm	0.9 cm
620.550.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	90 °	6.3 cm	2.5 cm	3 cm	1.2 cm
620.541.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	2.4 cm	2.8 cm	1.1 cm
620.551.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	6.5 cm	2.6 cm	3.2 cm	1.3 cm
620.532.00.1	20	25 mm	3/4 "	90 °	6.5 cm	2.8 cm	3.2 cm	1.5 cm
620.542.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	90 °	6.9 cm	3 cm	3.6 cm	1.4 cm
620.533.00.1	25	32 mm	1 "	90 °	7.4 cm	3.4 cm	3.8 cm	1.8 cm
620.534.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	8.1 cm	3.7 cm	4.5 cm	2.2 cm
620.535.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	11.2 cm	4.5 cm	5.3 cm	3 cm
620.536.00.1	50	63 mm	2 "	90 °	12.8 cm	5.3 cm	6.4 cm	3.5 cm