


Geberit FlowFit rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem



Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom
- Ravna brtva Centellen® HD WS 3822

Tehnički podaci

Materijal | bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Art. br.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z	SW
620.600.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	7.9 cm	3.3 cm	30 mm
620.601.00.1	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	8.5 cm	3.9 cm	30 mm
620.602.00.1	20	25 mm	3/4 "	1 "	9.2 cm	4.4 cm	38 mm
620.603.00.1	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	9.4 cm	4.1 cm	46 mm
620.613.00.1	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	10.6 cm	5.1 cm	46 mm
620.604.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.9 cm	5.4 cm	55 mm
620.614.00.1	32	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	11.2 cm	5.6 cm	55 mm
620.605.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	13.8 cm	5.9 cm	55 mm
620.615.00.1	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	14.9 cm	6.6 cm	67 mm
620.606.00.1	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	13.3 cm	4.3 cm	89 mm