


## Geberit FlowFit priključno koljeno 90°



Ogledna slika



### Namjeravana uporaba

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za tehničke i industrijske vode
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za vodu za gašenje (mokro)
- Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)
- Za kemikalije i tehničke fluide
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju

### Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Tri pričvrstne točke
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

### Tehnički podaci

Materijal | bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

### Potrebno dodatno naručiti

- Geberit sound insulation base for single elbow tap connector 90°

Art. br.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z
620.800.00.1	12	16 mm	3/8 "	90 °	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.5 cm	2.7 cm
620.750.00.1	12	16 mm	3/8 "	90 °	3.6 cm	6 cm	1.9 cm	1.3 cm	2.7 cm
620.760.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	6 cm	1.9 cm	1.3 cm	2.8 cm
620.810.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.5 cm	2.7 cm
620.770.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	7.8 cm	6.8 cm	1.9 cm	3 cm	3.5 cm
620.751.00.1	15	20 mm	3/8 "	90 °	3.6 cm	6 cm	1.9 cm	1.3 cm	2.7 cm
620.801.00.1	15	20 mm	3/8 "	90 °	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.5 cm	2.7 cm
620.761.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	6.3 cm	1.9 cm	1.3 cm	3.1 cm
620.811.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.7 cm	3.1 cm
620.771.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	7.8 cm	7.3 cm	1.9 cm	3 cm	4 cm
620.821.00.1	15	20 mm	3/4 "	90 °	5.2 cm	6.3 cm	1.9 cm	1.9 cm	3 cm
620.802.00.1	20	25 mm	3/4 "	90 °	5.2 cm	6.7 cm	1.9 cm	1.9 cm	3.4 cm

### Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko