



Spremnici s jednim izmjenjivačem

Naziv	Spremnik za potrošnu toplu vodu s jednim izmjenjivačem (čelični, emajlirani)			
Model	S 160K	S 200K	S 300K	S 500K
Šifra	G63018	G63019	G63020	G63021
Dimenzije spremnika s izolacijom dxH(mm)	580x1135	580x1340	700x1220	740x1845
Izolacija	hard PU/50mm			
Kapacitet (l)	160	200	300	500
Površina izmjenjivača (m ²)	0,87	1,25	1,25	1,98
Max. radni tlak spremnik/izmjenjivač (bar)	10/10			
Max. radna temperatura (°C)	95			
Težina spremnika (kg)	75	88	98	150
Priklučci				
Ulaz/izlaz vode	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Recirkulacija	3/4"			
El. grijač (srednji priključak)	6/4"			
Izmjenjivač	5/4"			

Spremnici s dva izmjenjivača

Naziv	Spremnik za potrošnu toplu vodu s dva izmjenjivača (čelični, emajlirani)						
Model	SB 200K	SB 300K	SB 500K	SB 800K	SB 1000K	SB1500K	SB2000K
Šifra	G63022	G63023	G63024	G63025	G63026	G351148	G351149
Dimenzije spremnika s izolacijom dxH(mm)	580x1340	700x1220	740x1845	910x2110	1010x2070	1120x2375	1260x2280
Izolacija	hard PU/50mm				soft PU/80mm		
Kapacitet (l)	200	300	500	800	1000	1500	2000
Površina izmjenjivača donji (m ²)	0,74	0,74	1,98	2,85	2,85	3,49	4,5
Površina izmjenjivača gornji (m ²)	0,63	0,63	1,29	1,46	1,46	1,46	2,21
Max. radni tlak spremnik/izmjenjivač (bar)	10/10						
Max. radna temperatura (°C)	95						
Težina spremnika (kg)	91	104	178	275	290	390	500
Priklučci							
Ulaz/izlaz vode	3/4"	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Recirkulacija	3/4"	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
El. grijač (srednji priključak)	6/4"						
Izmjenjivači	5/4"						