



SPREMNICI MALOG KAPACITETA ZA SUSTAVE
DIZALICA TOPLINE

VB 1.2 10047 A02 P2

Zapremina	100 L
Neto težina	26 kg
Izolacija (čvrsti PU)	32 mm
Toplinski gubitci ΔT 45K	61.3 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	6 bar



Promjer	470 mm
Termo džep	yes
Broj priključaka	4 pieces
Broj izlaza	4 pieces



100 L | 4 ulaza i 4 izlaza i 2 zaštitne cijevi za termo senzor

- Tehnologija INSUTECH koja stvara VISOKO UČINKOVITU IZOLACIJU za očuvanje temperature tekućine
- METALNI ULAZI I IZLAZI s G1 ½" za visoku brzinu protoka:
- 4 ULAZA I 4 IZLAZA
- 2 ZAŠTITNE CIJEVI
- Opcija UGRADNJE GRIJAĆEG ELEMENTA
- INTEGRIRANA MONTAŽNA PLOČA za okomitu zidnu ugradnju
- AV otvor
- Nazivni tlak 6 bara
- Estetski privlačna bijela metalna obloga

Serie information

VB 1.2 10047 A02 P2

Asortiman spremnika malog kapaciteta uključuje modele 30 L Slim, 50 L Slim, 80 L i 100 L za okomitu ugradnju na zid.

NEENAMELIRANI SPREMNICI ZA SUSTAVE DIZALICA TOPLINE

Tehnologija INSUTECH koja stvara VISOKO UČINKOVITU IZOLACIJU za očuvanje temperature tekućine
METALNI ULAZI I IZLAZI s G1 ½" za visoku brzinu protoka:

- 4 ULAZA I 4 IZLAZA - modeli 100 L, 80 L i 50 L P2
- 2 ULAZA I 2 IZLAZA - modeli 100 L, 50 L i 30 L P1

ZAŠTITNE CIJEVI ZA TERMO SENZORE:

- 2 ZAŠTITNE CIJEVI - modeli 100 L, 80 L i 50 L P2
- 1 ZAŠTITNA CIJEV - modeli 100 L, 50 L i 30 L P1

Opcija UGRADNJE GRIJAĆEG ELEMENTA

INTEGRIRANA MONTAŽNA PLOČA za okomitu zidnu ugradnju

AV otvor

Nazivni tlak 6 bara

Estetski privlačna bijela metalna obloga