

# Inox izolirani dimovodni elementi

- Dostupne dimenzije : **100/150, 130/180, 150/200, 180/230, 200/250 mm**
- Materijal unutarnje cijevi je inox **316L**, a vanjske inox **304**, debljine stjenki **0,5 mm**
- Elementi su izolirani kamenom vunom debljine **50 mm**
- Isti se mogu koristiti za spajanje kotlova i kamina na **kruta goriva, pelet kotlova i kamina, plinskih/uljnih kotlova**
- Inox obujmice za povezivanje elemenata dolaze u pakiranju pojedinog elementa, nije ih potrebno posebno uzimati
- U isporuci elemenata dolaze gumene brtve otporne do **200°C**, iste se koriste samo u upotrebi sa kondenzacijskim uređajima

## Inox kapa

100/150	G667554
130/180	G667555
150/200	G667556
180/230	G667557
200/250	G667558

## Inox cijev izolairana 0.25/0.5/1 m

100/150	G667488 / G667520 / G667515
130/180	G667510 / G667512 / G667516
150/200	G667511 / G667521 / G667517
180/230	G667554 / G667513 / G667518
200/250	G667514 / G667523 / G667519

## Inox opšav za prijelaz preko kosog krova

100/150	G667568
130/180	G667569
150/200	G667570
180/230	G667571
200/250	G667572

## Inox zidna obujmica podesiva 50–80 mm

100/150	G667509
130/180	G667559
150/200	G667560
180/230	G667561
200/250	G667562

## Inox koljeno izolirano

100/150	G667524
130/180	G667525
150/200	G667526
180/230	G667527
200/250	G667528

## Inox ukrasna rozeta za za prijelaz preko zida

100/150	G667563
130/180	G667564
150/200	G667565
180/230	G667566
200/250	G667567

## Inox adapter dupla stjenka/jednostruka stjenka muški ili ženski

100/150	G667578 / G667534
130/180	G667579 / G667535
150/200	G667580 / G667536
180/230	G667581 / G667537
200/250	G667582 / G667538

## Inox T-komad izolirani

100/150	G667529
130/180	G667530
150/200	G667531
180/230	G667532
200/250	G667533

## Inox revizijska vrata

100/150	G667539
130/180	G667540
150/200	G667541
180/230	G667542
200/250	G667543

## Inox zidni držač konzola

100/150	G667544
130/180	G667545
150/200	G667546
180/230	G667547
200/250	G667548

100/150	G667549
130/180	G667550
150/200	G667551
180/230	G667552
200/250	G667553

## Inox odvajač kondenzata izolirani, s bočnim otvorom

