

Mapeband

Gumena poliesterska traka za brtvljenje dilatacijskih spojeva u unutarnjim i vanjskim prostorima

GDJE SE KORISTI

- Brtvljenje spojeva susjednih zidova, te spojeva poda i zida, prije nanošenja **Mapegum-a WPS**, **Mapelastic-a** ili **Mapelastic-a Smart**.
- Fleksibilno brtvljenje dilatacijskih spojeva na terasama i balkonima itd. prije nanošenja **Mapelastic-a** ili **Mapelastic-a Smart**.
- Brtvljenje cijevi i odvoda u kupaonicama, tuševima i kuhinjama u kombinaciji s **Mapeband** manšetama.
- Brtvljenje dilatacijskih fuga u prefabriciranim pločama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Mapeband je gumena poliesterska traka koja je vodootporna i paropropusna.

Mapeband je elastičan i deformabilan čak na niskim temperaturama s odličnom otpornošću na nepovoljne vremenske prilike.

Mapeband je otporan na lužine, kiseline i otopine soli (u specijalnim slučajevima, prethodno učinite probu na osjetljivost).

Mapeband se također isporučuje u obliku gotovih unutarnjih i vanjskih kutnih elemenata s **Mapeband** manšetama za cijevi u kupaonicama, kuhinjama, tuševima, itd.

PREPORUKE

- Za potpuno brtvljenje kutova koristite specijalne **Mapeband** kutne elemente.
- Za potpuno brtvljenje cijevi koristite **Mapeband** manšete.

POSTUPAK PRIMJENE

Nanesite tanak sloj **Mapegum-a WPS**, **Mapelastic-a** ili **Mapelastic-a Smart** u debljini od najmanje 1 mm, na stranice kutova i dilatacijskih spojeva koje treba brtviti **Mapeband**-om.

Umetnite glatkom lopaticom **Mapeband** traku (stranica na kojoj je nalijepljena mrežica treba gledati prema dolje) ili specijalni element (kutni element ili manšetu) u svježi sloj **Mapegum-a WPS**, **Mapelastic-a** ili **Mapelastic-a Smart**. Važno je da **Mapegum WPS**, **Mapelastic** ili **Mapelastic Smart** navlaže obje strane umetnute **Mapeband** trake u širini od nekoliko mm.

Kod pokretnih spojeva (npr. kod terasa) **Mapeband** mora biti postavljen u obliku simbola omega (Ω): Tada **Mapeband** može biti izložen tenzijama. Spojevi **Mapeband** traka moraju se međusobno lijepiti **Adesilex-om T** ili **Adesilex-om T Super**.

AMBALAŽA

- Role od 50 m, širine 120 mm; role od 10 m, širine 120 mm
- Kutovi od 90°C i 270°C;
- Manšete za cijevi 120x120 mm i 400x400 mm.

SKLADIŠTENJE

Mapeband ima rok trajanja 24 mjeseca ako se čuva u suhom i hladnom prostoru, zaštićen od sunčeve svjetlosti.

TEHNIČKI PODACI

PODACI O PROIZVODU	Komponenta A
Shore A tvrdoća (prema DIN 53505/ISO 868):	60 +/- 5
Opterećenje pri lomu (prema DIN 53504/ISO 37) (N/mm ²):	> 8
Konačna elongacija (prema DIN 53504/ISO 37) (%):	> 700
Otpornost na kidanje (prema DIN 53507/ISO 34) (N/mm ²):	> 9
Temperatura za rad:	od -40°C do +90°C
Maksimalno gibanje (%):	100
Carinski broj:	3921 90 90

Upozorenje

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primjeni; iz tog razloga, svi koji žele koristiti ovaj proizvod, moraju prethodno provjeriti da li odgovara predviđenoj primjeni. Korisnik sam odgovara za posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Sve odgovarajuće reference o ovom proizvodu, mogu se na zahtjev dobiti.

PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA STRUČNU UPOTREBU