


CE
IZJAVA O SVOJSTVIMA
Br. PPBIA-001

1. Jedinствена identifikacijska oznaka proizvoda :
SUHO PREŠANE KERAMIČKE PLOČICE SA UPIJANJEM VODE E ≤ 0,5%
2. Namjeravana uporaba ili uporabe :
ZA UNUTRAŠNJE PODOVE I ZIDOVE I VANJSKE ZIDOVE
3. Ime ili trgovački naziv i adresa proizvođača :
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere svojstava :
Sustavi 4
5. Ime i adresa ovlaštenog laboratorija : Nije potrebno
6. Deklarirana svojstva :

Osnovne značajke	Svojstva	Usklađeni tehnički standard	
Reagiranje na vatru (Odluka 96/603/EEC izmijenjena)	Klasa A1-A1fl	EN 14411:2012	
Otpornost na lom (ISO 10545-4)	≥ 1300 N		
Protukliznost	NPD		
Svojstva na dodir	NPD		
Polaganje s ljepilima na cementnoj bazi	Klasa C2: ≥ 1 N/mm ²		
Ispuštanje opasnih tvari (kadmij / olovo)	NPD		
Otpornost na termičke reakcije (ISO 10545-9)	Ispunjava		
Otpornost za	Uporabu u interijerima		Ispunjava
	Uporabu u eksterijerima: otpornost na zamrzavanje (ISO 10545-12)		Ispunjava

*Svojstva proizvoda identificiranih u točki 1 su u skladu sa svojstvima iz točke 6.
Ova Izjava o svojstvima se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača, naznačenog u točki 3.*

- Prije postavljanja provjeriti : model, nijansu, kalibar i kvalitet . Ne miješati različite kalibre.
- Nephodno je postaviti minimalnu fugu od 2 mm za rektificirane modele, 2,5 mm za nerektificirane i 3 mm za postavljanje vani. Kod modela gdje je moguće modularno postavljanje, potrebna je minimalna fuga od : 2 mm za rektificirane modele i 4 mm za nerektificirane. Prilikom slanja narudžbe obvezatno navesti da je za modularno postavljanje .
- Na unutarnjim kutovima potrebno je ostaviti 5 milimetara slobodnog prostora za slučaj širenja pločica. Potrebno je planirati i pravilno uraditi obodne fugе od 5mm na površinama većim od 7m² i takodjer fugu od 5mm za širenje na svakih 20 do 40m² površine na vanjskim zidovima i, na unutrasnjim, u dva puta većem omjeru. Postavljanje bez fugе nije preporučljivo sa tehničkog stanovišta.
- Poslije postavljanja pločica preporučuje se zaštititi podove i zidove da ne bi došlo do njihovog oštećenja, grebanja i/ili prljanja u slučaju da se u istom prostoru vrše radovi druge vrste (npr,ne naslanjati pomoćne stepenice, ne pomjerati predmete, namještaj, itd...).
- U slučaju da se model pločice može postaviti križno, ne izmještati ih više od 20% .
- Postavljanje materijala znači da je isti prihvaćen kao odgovarajući i zato se neće privatiti reklamacije već postavljenog materijala uzrokovane nepoštovanjem naših uputstava.


KERABEN GRUPO, S.A.
Ricardo Martínez Rodríguez
Direktor Odjeljenja za Kvalitet