

CE  
IZJAVA O SVOJSTVIMA  
Br. PBREVBIII-001

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda :  
SUHO PREŠANE KERAMIČKE PLOČICE SA UPIJANJEM VODE E > 10%
2. Namjeravana uporaba ili uporabe :  
ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE
3. Ime ili trgovački naziv i adresa proizvođača :  
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere svojstava :  
Sustavi 4
5. Ime i adresa ovlaštenog laboratorija : Nije potrebno
6. Deklarirana svojstva:

| Osnovne značajke                                     | Svojstva                          | Usklađeni tehnički standard |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Reagiranje na vatru ( Odluka 96/603/EEC izmijenjena) | Klasa A1                          | EN 14411:2012               |
| Otpornost na lom (ISO 10545-4)                       | ≥ 600 N                           |                             |
| Polaganje s ljepilima na cementnoj bazi              | Klasa C1: ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |                             |
| Ispuštanje opasnih tvari ( kadmij / olovo )          | NPD                               |                             |
| Otpornost za   | Uporabu u interijerima            |                             |

*Svojstva proizvoda identificiranih u točki 1 su u skladu sa svojstvima iz točke 6.  
Ova Izjava o svojstvima se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača, naznačenog u točki 3.*

- Prije postavljanja provjeriti: model, nijansu, kalibar i kvalitet . Ne miješati različite kalibre.
- Proizvod nije predviđen za postavljanje na vanjskim površinama.
- Za rektificirane proizvode neophodna je minimalna fuga od 1,5mm i 2,5mm za nerektificirane..
- Na zidovima sa unutarnjim kutovima, ostaviti 5 slobodnih milimetara za slučaj širenja pločica. Potrebno je planirati, i pravilno uraditi, obodne fuge od 5 mm na površinama većim od 7 m<sup>2</sup> i također fugu od 5 mm za širenje na svakih 20 do 40m<sup>2</sup> površine na vanjskim zidovima, i na 40 do 80m<sup>2</sup> na unutrašnjim. Postavljanje bez fuge nije preporučljivo sa tehničkog stanovišta.
- U prostorijama gdje je moguć dodir sa vodom ( sanitarne prostorije, kuhinja, itd ) koristiti vodonepropusne – epoxy fuge.
- Poslije postavljanja pločica preporučuje se zaštititi podove i zidove da ne bi došlo do njihovog oštećenja, grebanja ili prljanja u slučaju da se u istom prostoru vrše i drugi radovi (npr, ne naslanjati pomoćne stepenice, ne pomjerati predmete, namještaj, itd...).
- Postavljati samo tako da se cijele ivice uklapaju sa cijelim ivicama i nikako drukčije.
- Za čišćenje ne koristiti deterdžent u prahu, žičane spužve, kisele rastvore, niti bilo koja abrazivna sredstva. Dovoljni su vlažna krpa i tečni neutralni sapun.
- Postavljanje materijala znači da je isti prihvaćen kao odgovarajući i zato se neće privatiti reklamacije već postavljenog materijala uzrokovane nepoštovanjem naših uputstava.

KERABEN GRUPO, S.A.

Ricardo Martínez Ríquez  
Direktor Odjeljenja za Kvalitet