



DECLARATION OF PERFORMANCE
IZJAVA O UČINKU
No. 001CPR2013-07-01

1. Unique identification code of the product type
Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product
Tip, šarža ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju proizvoda
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b > 10\%$
Suho prešane keramičke pločice, s upijanjem vode $E_b > 10\%$
2. Intended use(s)
Namjena
For internal wall finishes
Za unutarne zidne završne obloge
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer
Ime ili registrirani zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača
PAMESA CERÁMICA, S.L.
Camino Alcora, 8 – Apdo. Correos 14
12550 Almazora (Castellón) SPAIN
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)
Sustav(i) ocjenjivanja i provjere postojanosti performansi (AVCP)
Systems 4
Sistemi 4
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant – *not applicable*
Ime i identifikacijski broj prijavljenog laboratorija, ako je relevantno – **nije primjenjivo**
Task(s) carried out
Izvršeni zadaci
AVCP system
AVCP sistem
Document issued and date of issue
Dokument izdan i datum izdavanja

6. Declared performances
Najavljene izvedbe

Essential characteristics Bitne karakteristike	Performance Izvedba	Harmonised technical specification Usklađena tehnička specifikacija
Reaction to fire Reakcija na vatru	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for: Ispuštanje opasnih tvari, za:		
- Cadmium - Kadmij	NPD	
- Lead - Olovo	NPD	
Bond strength/adhesion, for: Čvrstoća veze/prijanjanje, za:		
Cementitious adhesive, type C1 Cementno ljepivo , tip C1	>0,5 N/mm ²	
Durability for: Izdržljivost za:		
- internal use: - Unutarnju uporabu:	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
Učinak proizvoda identificiran u točki 1. u skladu je s deklariranim svojstvima u točki 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Ova izjava o svojstvima izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Potpisao za i u ime proizvođača:

Juan Luis López García (Technical Manager)

Name and function
Ime i funkcija

Almazora, 01-07-2013

Place and date of issue
Mjesto i datum izdavanja

Signature
Potpis

PAMESA
cerámica





DECLARATION OF PERFORMANCE

IZJAVA O UČINKU

No. 002CPR2013-07-01

1. Unique identification code of the product type
Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product
Tip, šarža ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju proizvoda
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $3% < E_b \leq 6%$
Suho prešane keramičke pločice, s upijanjem vode $3% < E_b \leq 6%$
2. Intended use(s)
Namjena
For internal floorings
Za unutarnje podove
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer
Ime ili registrirani zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača
PAMESA CERÁMICA, S.L.
Camino Alcora, 8 – Apdo. Correos 14
12550 Almazora (Castellón) SPAIN
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)
Sustav(i) ocjenjivanja i provjere postojanosti performansi (AVCP)
Systems 4
Sistemi 4
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant – **not applicable**
Ime i identifikacijski broj prijavljenog laboratorija, ako je relevantno – **nije primjenjivo**
Task(s) carried out
Izvršeni zadaci
AVCP system
AVCP sistem
Document issued and date of issue
Dokument izdan i datum izdavanja

6. Declared performances
Najavljene izvedbe

Essential characteristics Bitne karakteristike	Performance Izvedba	Harmonised technical specification Usklađena tehnička specifikacija
Reaction to fire Reakcija na vatru	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for: Ispuštanje opasnih tvari, za:		
- Cadmium - KADMIJ	NPD	
- Lead - OLOVO	NPD	
Breaking strength Prekidna čvrstoća	> 1 100 N	
Slipperiness Sklisnost	NPD	
Tactility TAKTILNOST	NPD	
Durability for: IZDRŽLJIVOST ZA :		
- internal use: - Unutarnju uporabu:	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
Učinak proizvoda identificiran u točki 1. u skladu je s deklariranim svojstvima u točki 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Ova izjava o svojstvima izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Potpisao za i u ime proizvođača:


Juan Luis López García (Technical Manager)

Name and function
Ime i funkcija

Almazora, 01-07-2013
Place and date of issue
Mjesto i vrijeme izdavanja

Signature
Potpis

PAMESA
cerámica





DECLARATION OF PERFORMANCE

IZJAVA O UČINKU

No. 003CPR2013-07-01

1. Unique identification code of the product type
Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product
Tip, šarža ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju proizvoda
Dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption $E_b \leq 0,5 \%$
Suho prešane keramičke pločice, s niskim upijanjem vode $E_b \leq 0,5 \%$
2. Intended use(s)
Namjena
For internal and external, floorings and wall finishes
Unutarnja i vanjska, podovi i zidne završne obloge
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer
Ime ili registrirani zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača
PAMESA CERÁMICA, S.L.
Camino Alcora, 8 – Apdo. Correos 14
12550 Almazora (Castellón) SPAIN
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)
Sustav(i) ocjenjivanja i provjere postojanosti performansi (AVCP)
Systems 4
Sistemi 4
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant – **not applicable**
Ime i identifikacijski broj prijavljenog laboratorija, ako je relevantno – **nije primjenjivo**
Task(s) carried out
Izvršeni zadaci
AVCP system
AVCP sistem
Document issued and date of issue
Dokument izdan i datum izdavanja
6. Declared performances
Najavljene izvedbe

Essential characteristics Bitne karakteristike	Performance Izvedba	Harmonised technical specification Usklađena tehnička specifikacija
Reaction to fire Reakcija na vatru	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for: Ispuštanje opasnih tvari, za:		
- Cadmium - Kadmij	NPD	
- Lead - Olovo	NPD	
Breaking strength Prekidna čvrstoća	> 1 300 N	
Slipperiness Sklisnost	NPD	
Tactility TAKTILNOST	NPD	
Bond strength/adhesion, for: Čvrstoća veze/prijanjanje, za:		
Cementitious adhesive, type C2 Cementno ljepivo , tip C2	> 1 N/mm ²	
Thermal shock resistance Otpornost na toplinski udar	Pass	
Durability for: Izdržljivost za :		
- internal use: - Unutarnju uporabu	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance - Vanjsku uporabu: otpor pri smrzavanju	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
Učinak proizvoda identificiran u točki 1. u skladu je s deklariranim svojstvima u točki 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Ova izjava o svojstvima izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:


Potpisao za i u ime proizvođača:

Juan Luis López García (Technical Manager)

Name and function
Ime i funkcija

Almazora, 01-07-2013

Place and date of issue
Mjesto i datum izdavanja


PAMESA
cerámica
Signature
Potpis



DECLARATION OF PERFORMANCE
IZJAVA O UČINKU
No. 003CPR2013-07-01

1. Unique identification code of the product type
Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product
Tip, šarža ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju proizvoda
Dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption $E_b \leq 0,5 \%$
Suho prešane keramičke pločice, s niskim upijanjem vode $E_b \leq 0,5 \%$
2. Intended use(s)
Namjena
For internal and external, floorings and wall finishes
Unutarnja i vanjska, podovi i zidne završne obloge
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer
Ime ili registrirani zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača
PAMESA CERÁMICA, S.L.
Camino Alcora, 8 – Apdo. Correos 14
12550 Almazora (Castellón) SPAIN
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)
Sustav(i) ocjenjivanja i provjere postojanosti performansi (AVCP)
Systems 4
Sistemi 4
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant – **not applicable**
Ime i identifikacijski broj prijavljenog laboratorija, ako je relevantno – nije primjenjivo
Task(s) carried out
Izvršeni zadaci
AVCP system
AVCP sistem
Document issued and date of issue
Dokument izdan i datum izdavanja

6. Declared performances
Najavljene izvedbe


Essential characteristics Bitne karakteristike	Performance Izvedba	Harmonised technical specification Usklađena tehnička specifikacija
Reaction to fire Reakcija na vatru	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for: Ispuštanje opasnih tvari, za:		
- Cadmium - Kadmij	NPD	
- Lead - Olovo	NPD	
Breaking strength Prekidna čvrstoća	> 1 300 N	
Slipperiness Sklisnost	NPD	
Tactility TAKTILNOST	NPD	
Bond strength/adhesion, for: Čvrstoća veze/prijanjanje, za:		
Cementitious adhesive, type C2 Cementno ljepivo , tip C2	> 1 N/mm ²	
Thermal shock resistance Otpornost na toplinski udar	Pass	
Durability for: Izdržljivost za :		
- internal use: - unutarnju uporabu:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance - vanjsku uporabu : otpor pri smrzavanju	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
Učinak proizvoda identificiran u točki 1. u skladu je s deklariranim svojstvima u točki 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Ova izjava o svojstvima izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Potpisao za i u ime proizvođača:

Juan Luis López García (Technical Manager)

Name and function
Ime i funkcija

Almazora, 01-07-2013
Place and date of issue
Mjesto i datum izdavanja


PAMESA
certificada
Signature
Potpis