

**IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. CPR-IT1/0494**

- 1) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **KERAFLEX MAXI S1 ZERO**
- 2) Namjeravana uporaba: **Poboljšano cementno ljepilo za polaganje podnih i zidnih pločica u unutarnjim i vanjskim prostorima**
- 3) Proizvođač: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija – www.mapei.it**
- 4) Sustav AVCP-a: **Sustav 3**
- 5) Usklađena norma: **EN 12004:2007+A1:2012**

Prijavljena tijela: **Prijavljeni ispitni laboratorij TUM München br. 1211 proveo je postupak utvrđivanja svojstava (pored utvrđivanja reakcije na požar) na uzorcima koje je izuzeo proizvođač.**

**Prijavljeni ispitni laboratorij MPA Dresden GmbH, br. 0767, proveo je postupak utvrđivanja svojstava (reakcije na požar) na uzorcima koje je izuzeo proizvođač.**

- 6) Objavljena svojstva:

<b>Bitne značajke</b>	<b>Svojstva</b>
<b>Reakcija na požar</b>	<b>Razred A2-s1,d0 / A2<sub>fl</sub>-s1</b>
<b>Čvrstoća prionjivosti:</b>	
- <b>Početna vlačna čvrstoća prionjivosti</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Trajnost:</b>	
- <b>Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Otpuštanje opasnih tvari</b>	<b>vidi STL</b>

Svojstva proizvoda navedena iznad su u skladu sa skupom objavljenih svojstava.

Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milano, 16. 2. 2015.**





*Izjava o svojstvima u Pdf formatu dostupna je na web stranicama tvrtke Mapei.*

Revizija 0:

Prvo izdanje

**KERAFLEX MAXI S1 ZERO**  
**CE OZNAKA**  
*Prilog Izjavi Br. CPR-IT1/0494*



 1211 , 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>15</b> <b>CPR-IT1/0494</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>KERAFLEX MAXI S1 ZERO</b> <i>Poboljšano cementno ljepilo za polaganje podnih i zidnih pločica u unutarnjim i vanjskim prostorima</i>	
Reakcija na požar	Razred A2-s1,d0 / A2fl-s1
Čvrstoća prionjivosti:	
- Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Trajnost:	
- Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Otpuštanje opasnih tvari	vidi STL

**Napomena:**

MAPEI prilaže važeći prilog zajedno s Izjavom o svojstvima kako bi se olakšala usklađenost CE oznaka za međunarodne kupce. Priložena CE oznaka može biti malo drugačija u odnosu na otisnutu na pakiranju ili dokumentaciji zbog:

- grafičkih prilagodbi zbog nedostatka prostora ili načina tiskanja
- različitog jezika (isto pakiranje može biti namijenjeno za nekoliko zemalja)
- proizvod je već bio na zalih u trenutku ažuriranja CE oznaka
- tiskarskih pogrešaka.