

Izjava o svojstvima: Br. CPR-IT1/0344

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **TOPCEM PRONTO**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

CEMENTNI ESTRIH (CT-C30-F6)

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Cementni estrih koji se koristi u izradi podova u unutarnjim prostorima

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italija) www.mapei.it**
5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: **Nije primjenjivo**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 4
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:
Prijavljeno tijelo nije u obvezi.
8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena:
Nije primjenjivo
9. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar:	Razred A1_{fl}	EN 13813:2002
Otpuštanje opasnih tvari:	CT	
Vodopropusnost:	NPD	
Paropropusnost:	NPD	
Tlačna čvrstoća:	C30	
Svojna čvrstoća:	F6	
Otpornost na habanje:	NPD	
Zvučna izolacija:	NPD	
Apsorpcija zvuka:	NPD	
Toplinska otpornost:	NPD	
Kemijska otpornost:	NPD	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.


Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Paolo Murelli - Corporate Quality Management**



(ime i funkcija)

Milano, 01.07.2013.

(mjesto i datum izdavanja)


.....
(potpis)

CE ZNAK u skladu s CPR 305/2011 i EN 13813:2002

	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italija) www.mapei.it																						
<p style="text-align: center;">04 CPR-IT1/0344 EN 13813:2002 - CT-C30-F6 TOPCEM PRONTO <i>Cementni estrih koji se koristi u izradi podova u zatvorenim prostorima</i></p> <table><tr><td>Reakcija na požar:</td><td>Razred A1_{fl}</td></tr><tr><td>Otpuštanje opasnih tvari:</td><td>CT</td></tr><tr><td>Vodonepropusnost:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Paropropusnost:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Tlačna čvrstoća:</td><td>C30</td></tr><tr><td>Savojna čvrstoća:</td><td>F6</td></tr><tr><td>Otpornost na habanje:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Zvučna izolacija:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Apsorpcija zvuka:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Toplinska otpornost:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Kemijska otpornost:</td><td>NPD</td></tr></table>		Reakcija na požar:	Razred A1 _{fl}	Otpuštanje opasnih tvari:	CT	Vodonepropusnost:	NPD	Paropropusnost:	NPD	Tlačna čvrstoća:	C30	Savojna čvrstoća:	F6	Otpornost na habanje:	NPD	Zvučna izolacija:	NPD	Apsorpcija zvuka:	NPD	Toplinska otpornost:	NPD	Kemijska otpornost:	NPD
Reakcija na požar:	Razred A1 _{fl}																						
Otpuštanje opasnih tvari:	CT																						
Vodonepropusnost:	NPD																						
Paropropusnost:	NPD																						
Tlačna čvrstoća:	C30																						
Savojna čvrstoća:	F6																						
Otpornost na habanje:	NPD																						
Zvučna izolacija:	NPD																						
Apsorpcija zvuka:	NPD																						
Toplinska otpornost:	NPD																						
Kemijska otpornost:	NPD																						