

IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. CPR-IT1/0306

- 1) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Namjeravana uporaba: **Projektirani mort opće namjene za fino i grubo izravnavanje (GP) vanjskih i unutarnjih površina zidova, stupova, stropova i pregradnih zidova**
- 3) Proizvođač: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italija - www.mapei.it**
- 4) Sustav AVCP-a: **Sustav 4**
- 5) Usklađena norma: **EN 998-1:2010**

Prijavljeno tijelo: **bez zadataka za prijavljeno tijelo**

- 6) Objavljena svojstva:


Essential characteristics	Performances
Reakcija na požar:	Razred A1/A1_{FL}
Apsorpcija vode:	W 2
Paropropusnost:	$\mu \leq 80$
Prionjivost:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Toplinska vodljivost ($\lambda_{10, dry}$):	0,67 W/m*K (tabl. srednja vrijednost; P=50%)
Trajnost:	NPD
Opasne tvari:	vidi STL

Gore navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 01/03/2017



Izjava o svojstvima u Pdf formatu dostupna je na web stranicama tvrtke Mapei..

Revizija 1:	<i>Proizvod nepromijenjen, ažuriran razred reakcije na požar sukladno posljednjem izvješću o ispitivanju</i>
--------------------	--

PLANITOP FAST 330
CE OZNAKA
Prilog Izjavi br. CPR-IT1/0306



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
10 CPR-IT1/0306 EN 998-1 PLANITOP FAST 330 <i>Projektirani mort opće namjene za fino i grubo izravnavanje (GP) vanjskih i unutarnjih površina zidova, stupova, stropova i pregradnih zidova</i>	
Reakcija na požar:	Razred A1/A1 _{FL}
Apsorpcija vode:	W 2
Paropropusnost:	$\mu \leq 80$
Prionjivost:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Toplinska vodljivost ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	0,67 W/m*K (tabl. srednja vrijednost; P=50%)
Trajnost:	NPD
Opasne tvari:	vidi STL

Napomena:

MAPEI prilaže važeći aneks zajedno s Izjavom o svojstvima kako bi se olakšala usklađenost CE oznaka za međunarodne kupce. Priložena CE oznaka može biti malo drugačija u odnosu na otisnutu na pakiranju ili dokumentaciji zbog:

- grafičkih prilagodbi zbog nedostatka prostora ili načina tiskanja
- različitog jezika (isto pakiranje može biti namijenjeno za nekoliko zemalja)
- proizvod je već bio na zalih u trenutku ažuriranja CE oznaka
- tiskarskih pogrešaka.