

IZJAVA O LASTNOSTIH št. CPR-IT1/0436

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda : **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Predvidena uporaba: **Tekoče vgrajevani, dvokomponentni, za vodo neprepusten izdelek CM O1, za vse zunanje vgradnje in plavalne bazene, pod keramičnimi ploščicami (prilepljeno z lepili razreda C2 v skladu s EN 12004)**
- 3) Proizvajalec: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija - www.mapei.it**
- 4) Sistem po AVCP: **Sistem 3**
- 5) Harmonizirani standard: **EN 14891:2012**

Priglašeni organi: **priglašeni preizkuševalni laboratorij LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, št. 0370, ocenjevanje lastnosti (hidroizolacije) je na podlagi vzorcev, ki jih je odvzel pri proizvajalcu izvedel oceno lastnosti proizvoda.**

- 6) Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti
Začetna natezna adhezijska trdnost:	≥ 0,5 N/mm²
Hidroizolacija:	brez penetracije
Sposobnost premoščanja razpok:	
- pri standardnih pogojih (+23°C)	≥ 0,75 mm
- pri nizki temperaturi (-5°C) (testirano z ojačitvijo)	≥ 0,75 mm
Obstojnost na natezno adhezijsko trdnost:	
- po stiku z vodo	≥ 0,5 N/mm²
- po toplotnem staranju	≥ 0,5 N/mm²
- po ciklu zamrzovanja-odtajevanja	≥ 0,5 N/mm²
- po stiku z apneno vodo	≥ 0,5 N/mm²
Nevarne snovi:	glej varnostni list

Lastnosti zgoraj identificiranega izdelka so skladne z naborom deklariranih lastnosti.

Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, pod polno odgovornostjo zgoraj opredeljenega proizvajalca.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: **Paolo Murelli – Korporativno Upravljanje Kakovosti**

Milan, 03/09/2014





.....

Izjave o lastnostih v Pdf format so na voljo na Mapei spletni strain..

Revizija 0 opombe: Prva izdaja.

MAPELASTIC TURBO
CE MARKING
Aneks k DoP št. CPR-IT1/0436



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italia) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0436 EN 14891:2012 MAPELASTIC TURBO <i>Tekoče vgrajevani, dvokomponentni, za vodo neprepusten izdelek CM O1, za vse zunanje vgradnje in plavalne bazene, pod keramičnimi ploščicami (prilepljeno z lepili razreda C2 v skladu s EN 12004)</i>	
Začetna natezna adhezijska trdnost:	≥ 0,5 N/mm ²
Hidroizolacija	brez penetracije
Sposobnost premoščanja razpok:	≥ 0,75 mm
- pri standardnih pogojih (+23°C)	≥ 0,75 mm
- pri nizki temperaturi (-5°C) (testirani z ojačitvijo)	
Obstojnost na natezno adhezijsko trdnost:	≥ 0,5 N/mm ²
- po stiku z vodo	≥ 0,5 N/mm ²
- po toplotnem staranju	≥ 0,5 N/mm ²
- po ciklu zamrzovanja-odtajevanja	≥ 0,5 N/mm ²
- po ciklu z apneno vodo	≥ 0,5 N/mm ²
Nevarne snovi:	glej varnostni list

Opomba:

MAPEI zagotavlja trenutni aneks skupaj z Izjavo o lastnostih z namenom lažjega razumevanja CE označevanja mednarodnih strank. Priloženo CE označevanje se lahko nekoliko razlikuje od označevanja na embalaži ali drugi dokumentaciji zaradi:

- grafičnih prilagoditev zaradi pomanjkanja prostora na embalaži ali uporabljenih tehnik tiska,
- uporabe večih jezikov (ista embalaža se lahko uporablja za več različnih držav),
- izdelek je v času uvedbe CE označevanja že na zalogi,
- napak povezanih s tiskom.