

## Izjava o svojstvima: Br. CPR-IT1/0001

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **ADESILEX P10**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

### **POBOLJŠANO CEMENTNO LJEPILO ZA KERAMIČKE PLOČICE**

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **Polaganje unutarnjih i vanjskih podnih i zidnih pločica**
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italija) www.mapei.it**
5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.: **Nije primjenjivo**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:  
**Sustav 3**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Prijavljeni ispitni laboratorij TUM München, broj 1211, proveo je postupak utvrđivanja tipa proizvoda na temelju ispitivanja tipa provedenog na uzorcima koje je izuzeo proizvođač, u skladu sa sustavom 3, i izdao je Izvješće broj 25080061/Gi.**

**Prijavljeni ispitni laboratorij MPA Dresden, broj 0767 proveo je postupak utvrđivanja razreda reakcije na požar na uzorcima koje je izuzeo proizvođač, u skladu sa sustavom 3, i izdao je Izvješća o određivanju razreda broj 2008-B-2749/13 i 2008-B-2749/16.**

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:  
**Nije primjenjivo**
9. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A1 /A1 <sub>fl</sub>	EN 12004:2007 + A1:2012
Čvrstoća prionjivosti: - početna vlačna čvrstoća prionjivosti	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Trajnost: - vlačna čvrstoća prionjivosti nakon izloženosti višim temperaturama - vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu - vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Otpuštanje opasnih tvari	Pogledati STL	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Paolo Murelli - Corporate Quality Management**

(ime i funkcija)

**Milano, 01.07.2013.**

(mjesto i datum izdavanja)

  
.....  
(potpis)

CE ZNAK u skladu s CPR 305/2011 i EN 12004:2007+A1:2012

 1211 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italija) www.mapei.it
<p style="text-align: center;"><b>08</b> <b>CPR-IT1/0001</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>ADESILEX P10</b></p> <p style="text-align: center;">Poboljšano cementno ljepilo za polaganje podnih i zidnih pločica u otvorenim i zatvorenim prostorima</p>	
Reakcija na požar: Čvrstoća prionjivosti: Početna vlačna čvrstoća prionjivosti Trajnost: Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon izloženosti višim temeperaturama Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja Otpuštanje opasnih tvari:	Razred A1 / A1 <sub>fl</sub>  ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>  ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> pogledati STL