



2283
23 MAY 2019
BUKOVIK - ARANĐELOVAC

Peštan d.o.o.
1300 Kapičara 189, 34301 Bukovik
Aranđelovac, Srbija
centrala: +381 (0)34 742 160
fax: +381 (0)34 742 180
www.pestan.net info@pestan.net

IZJAVA O SVOJSTVIMA 14/19

1. Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda:

PP S line (LOW NOISE) cjevi i fitting za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda unutar građevinskih konstrukcija.

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda:

Videti tačku 1.

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim neusklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija od polipropilena (PP)

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

Peštan d.o.o.; 1300 Kapičara 189; 34301 Bukovik ;Republika Srbija

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika:

nema

6. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

Sustav 4

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim neusklađenom normom:

HRN EN 1451-1:2017 -Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija – Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1451-1:2017)

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nema

9. Objavljeno svojstvo

	Bitne značajke	Svojstva	Neusklađena tehnička specifikacija
1.	Izgled	Zadovoljava	U skladu sa tačkom 6.1 iz EN 1451-1:2017
2.	Boja	Zadovoljava	U skladu sa tačkom 6.2 iz EN 1451-1:2017
3.	Označavanje	Zadovoljava	U skladu sa tačkom 12.2 i tablicom 19. iz EN 1451-1:2017
4.	Dimenzionalne karakteristike	Zadovoljava	U skladu sa tačkom 7.2 i tablicama 2 i 4 iz EN 1451-1:2017
5.	Otpornost na udarac	≤ 10%	U skladu sa tablicom 10. iz EN 1451-1:2017
6.	Maseni protok rastopa(MFR)	≤ 3,0 g/10 min	U skladu tačkom 5.4 sa tablicom 15. iz EN 1451-1:2017
7.	Longitudinalna reverzija	≤ 2%	U skladu sa tablicom 15. iz EN 1451-1:2017
8.	Nivo buke pri protoku od 2l/s	Zadovoljava	U skladu sa HRN EN 14366:2008

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u tačkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u tački 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u tački 4.

Bukovik, 23.05.2019.

Sav. Dir. za sisteme upravljanja: Ljiljana Bošković

