

DEKLARACIJA PROIZVOĐAČA – ISO 9001-2008

Šifra proizvoda – V451622

Naziv proizvoda - Vodokotlić Concepto Una

Materijal za izradu proizvoda – Tijelo, poklopac, sitni dijelovi zvona i plovka – polipropilen, Brtve – tehnička guma i meki PVC, priključak od mesinga, Cijev priključna – kombinacija crijeva i nehrđajućih materijala, Uložak - stiropor

Težina proizvoda – 2,5 kg

KARAKTERISTIKE I MONTAŽA

Proizvod je izrađen od navedenih materijala.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Brzina punjenja vode – 0,20 l/s

Brzina pražnjenja vode – 1,2 l/s

Gubitak vode – 0,1 l/24 h

Radni tlak – do 10 bara/granično testirano opterećenje 12 bara u trajanju 15 min.

Mehanizam omogućuje otvaranje vode pritiskom gumba a zatvaranje je automatsko. Moguća je regulacije količine vode pomoću dovodnog ventila na ulazu vode. Stiroporski uložak sprječava pojavu kondenzata. Mehanizam omogućuje pouzdan i miran rad. Moguća izmjena plovka i ispusnog ventila sa brtvom. Moguća montaža dovoda vode s lijeve i desne strane. Izlazni priključak 3/8".

Proizvod je vodootporan, termostabilan od – 30 C do + 100 C, otporan je na standardna kemijska sredstva za održavanje osim agresivnih kiselina za skidanje kamenca.

MONTAŽA: pri montaži tijelo vodokotlića treba stajati horizontalno. Prekontrolirati spojeve nakon montaže, naročito spoj između tijela i isplavne cijevi. Spojevi ne smiju biti pretegnuti

DATUM

04.01.2014.

MENADŽER KVALITETE

Milanović Žarko dipl. ing. maš.

