




Geberit Duofix elementi za konzolni WC, 112 cm, s ugradbenim vodokotlićem Delta 12 cm, tipka za aktiviranje Delta20



Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama \varnothing 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje

Tehnički podaci

Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 / 6 / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3–4 l

Opseg isporuke

- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Tipka za aktiviranje Delta20
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, \varnothing 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, \varnothing 90/90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Traverza za oslonac za oblaganje
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.134.11.2	alpsko bijela	50	112	12
458.134.21.2	sjajni krom	50	112	12

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke