

**Primjene**

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama \varnothing 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 l / 6 l / 7,5 l
	3–4 l

Opseg isporuke

- Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Geberit tipka za aktiviranje Delta30 za dvokoličinsko ispiranje: bijela (115.137.11.1)
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, \varnothing 90 mm
- Priključno koljeno od PE-HD, \varnothing 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal

Interni podaci

Br. art. In assortment of